



### **Combi knip- en buigmachine MSBC40-46-E, 3x 400V-50Hz**

510.10530

Kenmerken:

- Elektrisch aangedreven knip- en buigmachine voor betonstaal.
- Eenvoudige en robuuste uitvoering met twee verstelbare geleiders.
- Buigplaat kan zowel links- als rechtsom draaien.
- De knipkop is uitgerust met 2 geharde stalen knipscharen die vervangbaar zijn.
- Hoekinstelling door middel van afslagstiften (1 buighoek per draairichting).

Meegeleverde buiggereedschappen:

- 7 buigrollen (Ø50-60-70-80-95-120-150mm)
- 3 buigpenen
- 1 tegenhouder met pen voor het maken van beugels
- 1 vierkante buigpen
- 1 voetpedaal

Technische informatie:

- Toerental per minuut: 6

- Motorvermogen: 4 KW bij 3φ 400V/50Hz
- Max. buigcapaciteit bij  $R=650 \text{ N/mm}^2$ : 1×Ø34, 2×Ø24, 3×Ø20mm
- Max. buigcapaciteit bij  $R=850 \text{ N/mm}^2$ : 1×Ø32, 2×Ø22, 3×Ø18mm
- Max. knipcapaciteit bij  $R=650 \text{ N/mm}^2$ : 1×Ø28, 2×Ø20, 3×Ø16mm
- Max. knipcapaciteit bij  $R=850 \text{ N/mm}^2$ : 1×Ø25, 2×Ø16, 3×Ø14mm
- Afmetingen: 105×120×90cm
- Gewicht: 620 kg