



Buigmachine MSB56-E, 3x 400V-50Hz, met 2 buigsnelheden en programmabesturing

510.10363

Kenmerken:

- Elektrisch aangedreven buigmachine voor betonstaal.
- Eenvoudige en robuuste uitvoering met twee verstelbare geleiders.
- Buigplaat kan zowel links- als rechtsom draaien.
- Twee buigsnelheden voor hogere snelheid bij het buigen van dunnere diameters.
- Hoekinstelling door middel van programmeerbaar display, buigvormen bestaande uit zowel positieve als negatieve buighoeken (tot 20 stuks) kunnen in één cyclus gemaakt worden.
- Voorzien van een teller om het aantal buigingen te tellen.

Meegeleverde buiggereedschappen:

- 7 buigrollen (Ø60-70-80-95-120-150-175mm)
- 3 buigpenen
- 1 tegenhouder met pen voor het maken van beugels

- 1 dunne buigpen
- 1 voetpedaal

Technische informatie:

- Toerental per minuut: 5
- Motorvermogen: 5.5 KW bij 3 ϕ 400V/50Hz
- Max. buigcapaciteit bij R=650 N/mm²: 1x \emptyset 46, 2x \emptyset 36, 3x \emptyset 30mm
- Max. buigcapaciteit bij R=850 N/mm²: 1x \emptyset 42, 2x \emptyset 34, 3x \emptyset 26mm
- Afmetingen: 130x95x89cm
- Gewicht: 710 kg

Besturingspaneel: