



Buigmachine MSB56-E, 3x 400V-50Hz, met 2 buigsnelheden en programmabesturing

510.10363

Kenmerken:

- Elektrisch aangedreven buigmachine voor betonstaal.
- Eenvoudige en robuuste uitvoering met twee verstelbare geleiders.
- Buigplaat kan zowel links- als rechtsom draaien.
- Twee buigsnelheden voor hogere snelheid bij het buigen van dunnere diameters.
- Hoekinstelling door middel van programmeerbaar display, buigvormen bestaande uit zowel positieve als negatieve buighoeken (tot 20 stuks) kunnen in één cyclus gemaakt worden.
- Voorzien van een teller om het aantal buigingen te tellen.

Meegeleverde buiggereedschappen:

- 7 buigrollen (Ø60-70-80-95-120-150-175mm)
- 3 buigpenen
- 1 tegenhouder met pen voor het maken van beugels

- 1 dunne buigpen
- 1 voetpedaal

Technische informatie:

- Toerental per minuut: 5
- Motorvermogen: 5.5 KW bij 3φ 400V/50Hz
- Max. buigcapaciteit bij $R=650 \text{ N/mm}^2$: 1×Ø46, 2×Ø36, 3×Ø30mm
- Max. buigcapaciteit bij $R=850 \text{ N/mm}^2$: 1×Ø42, 2×Ø34, 3×Ø26mm
- Afmetingen: 130×95×89cm
- Gewicht: 710 kg

Besturingspaneel: