



## **Buigmachine MSB74-E, 3x 400V-50Hz, met 2 buigsnelheden en programmabesturing**

510.10373

Kenmerken:

- Elektrisch aangedreven buigmachine voor betonstaal.
- Eenvoudige en robuuste uitvoering met twee verstelbare geleiders.
- Buigplaat kan zowel links- als rechtsom draaien.
- Twee buigsnelheden voor hogere snelheid bij het buigen van dunnere diameters.
- Hoekinstelling door middel van programmeerbaar display, buigvormen bestaande uit zowel positieve als negatieve buighoeken (tot 20 stuks) kunnen in één cyclus gemaakt worden.
- Voorzien van een teller om het aantal buigingen te tellen.

Meegeleverde buiggereedschappen:

- 7 buigrollen (Ø80-95-110-150-200-240-300mm)
- 3 buigpenen
- 1 tegenhouder met pen voor het maken van beugels
- 1 dunne buigpen
- 1 voetpedaal

#### Technische informatie:

- Toerental per minuut: 5
- Motorvermogen: 7.5 KW bij 3φ 400V/50Hz
- Max. buigcapaciteit bij  $R=650 \text{ N/mm}^2$ : 1×Ø60, 2×Ø42, 3×Ø34mm
- Max. buigcapaciteit bij  $R=850 \text{ N/mm}^2$ : 1×Ø50, 2×Ø36, 3×Ø30mm
- Afmetingen: 160×116×96cm
- Gewicht: 1600 kg

Besturingspaneel: